

1 Comando GRTOBJAUT

Isabel Azevedo

Para conceder a um utilizador autoridade a todos os objectos de uma biblioteca, utilize o comando GRTOBJAUT (escreva na linha de comando e carregue na tecla F4 para ver várias opções). NA figura seguinte está um exemplo em que se concede autoridade ao utilizador i101010 a todos os objectos da biblioteca ISA, independentemente da autoridade que antes esse utilizador tinha (a opção "Autoridade de substituição" está com o valor *YES)

```
Conceder Autoridade sobre Obj (GRTOBJAUT)

Indique as opções, prima Enter.

Objecto . . . . . > *ALL           Nome, genérico*, *ALL
  Biblioteca . . . . . > ISA       Nome, *LIBL, *CURLIB, *ALL...
Tipo de objecto . . . . . *ALL     *ALL, *ALRTBL, *BNDDIR...
Dispositivo de ASP . . . . . *     Nome, *, *SYSBAS
Utilizadores . . . . . > I101010  Nome, *PUBLIC
+ para mais valores
Autoridade . . . . . > *ALL       *CHANGE, *ALL, *USE...
+ para mais valores
Lista de autorizações . . . . .     Nome, *NONE
Objecto de referência . . . . .     Nome
  Biblioteca . . . . . *LIBL       Nome, *LIBL, *CURLIB
Tipo de objecto de referência . *OBJTYPE *OBJTYPE, *ALRTBL, *BNDDIR...
Dispositivo ASP referência . . . *     Nome, *, *SYSBAS
Autoridade de substituição . . . > *YES *NO, *YES

Fim

F3=Sair   F4=Parâmetros   F5=Actualizar   F12=Cancelar
F13=Como utilizar este ecrã   F24=Mais teclas
```